



eConnect™

Artikelnummern: Siehe Seite 3



Type 2

eConnect™

Ausgelegt für extreme Bedingungen

Premium-Ladekabel für Leistung, Langlebigkeit und unübertroffene Benutzerfreundlichkeit unter allen Bedingungen. eConnect-Kabel können verwendet werden, um alle Fahrzeuge mit einer Typ-2-Schnittstelle aufzuladen.

Ausgelegt für extreme Bedingungen

eConnect-Kabel bleiben auch bei starker Kälte weich und flexibel.

Benutzerfreundlich

eConnect-Kabel sind leicht und haben Stecker mit besonders ergonomischem Design.

Langlebig

Unsere robusten Kabel und Stecker sind für den langjährigen Einsatz gemacht.

Schutzkappe mit justierbarem Halteband

Die Lage der Schutzkappe verhindert, dass sich beim Laden Wasser und Schmutz ansammeln und die Kappe an das Auto stößt.



Umweltfreundlich

Unsere Kabel und Stecker sind vollständig wiederverwertbar.

Zubehör

eConnect ist mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich. Das aktuelle Angebot finden Sie auf defa.com.

Technische Daten

Nennwerte

Siehe Tabelle rechts.

IP-Schutzart, verbunden/ mit Endkappe

IP44

Betriebstemperatur [°C]

-40 bis +55

Lagertemperatur [°C]

-50 bis +85

Ladekabeltyp

Mode 3

Anschluss an Fahrzeug

Typ 2 

Anschluss an Ladestation

Typ 2 

Zertifizierung

IEC 62196-1, IEC 62196-2.

DEFA ist nach den Anforderungen von IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Recycling

Elektroschrott

eConnect ist in folgenden Versionen erhältlich:

Art-Nr.:	Strom [A]*	Leistung [kW]*	Spannung [V~]*	Phase	Länge [m]	Gewicht [kg]
711304	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711308	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711306	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711310	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	32	22,0	480	3	7,5	4,0

*Maximaler Nennwert

Die tatsächliche Ladeleistung wird durch das im Fahrzeug eingebaute Ladegerät, die Ladestation und die Temperatur der Batterien bestimmt.