

BK-RS08-ES

# Hybrid E-Bike

Hybrid E-Bike mit Carbon-Riemenantrieb, integriertem Farbdisplay und App



## HIGHLIGHTS

250W Motor

Zertifizierte Batterie: 7 Ah 36 V

Antrieb: Gates® CDN™ Carbon Belt

Empfohlene Fahrergröße: 170-190 cm

Maximale Unterstützungsgeschwindigkeit: 25 km/h

Farbe Silber Metallic

Rahmen: 21" Aluminium-Legierung

Fünf Stufen der Fahrunterstützung

Sharp Life App control



CARBON DRIVE BELT

36V 7 Ah

Li-ion



MAX LOAD  
120 kg



2-3 hours



80 km



Schränken Sie sich nicht ein. Mit einem SHARP E-Bike können Sie jetzt lange Strecken bequem und stilvoll zurücklegen. Ein zerlegbarer Hightech-Rahmen und ein langlebiger Antrieb über einen Karbonriemen garantieren Zuverlässigkeit. Der 250-Watt-Motor hilft Ihnen, lange Strecken wirtschaftlich und umweltfreundlich zurückzulegen.

## E-Bike Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Farbe des Rahmens            | Silber  |
| Rahmengröße (Zoll)           | 21  |
| Maximale Reichweite (km)     | bis zu 80   |
| Maximale Belastung (kg)      | 120   |
| Empfohlene Benutzerhöhe (cm) | 170-190   |
| Motor-Stromversorgung        | 36V 250W  |
| Position des Motors          | Rückseite   |
| Sensoren                     | Kadenz  |
| Art der Anzeige              | IP66 Waterproof TFT Color LCD Display   |
| Ladegerät Eingang (VAC/A)    | 100-240/2   |
| Aufladezeit (h)              | 2-3   |
| Rahmen Typ                   | Aluminium-Legierung Rahmen  |
| Vorderradgabel               | Starre Vorderradgabel aus Aluminiumlegierung mit Scheibenaufnahme, Steckachse |
| Reifen                       | 700C x28C Kenda® Tires, Presta Valves   |
| Vordere Nabe                 | 3/8 x13G x36H Thru-Axle   |
| Speichen                     | Stainless Steel, 13g  |
| Bremsen                      | Tektro® HD-M285 Hydraulic Disc Brakes with 180mm rotors                       |
| Bremshebel                   | Tektro® HD-M285   |
| Antriebsstrang               | Belt  |
| Gürtel                       | Gates® CDN™Carbon Belt  |
| Kettenrad                    | Gates® CDX™63T  |
| Kassette                     | Gates® CDX™22T, Single-speed  |
| Kurbel (mm)                  | 170   |
| Pedale                       | Wellgo®   |
| Sattel                       | Brown Justek® Urban Saddle  |
| Sattelstütze                 | Promax® Aluminum Alloy, Φ30.4mm with Offset                                   |
| Lenker                       | Promax® Aluminum Alloy, 630mm   |
| Vorbau                       | Aluminum Alloy with Integrated Display, Φ31.8                                 |
| Lichter                      | 20lux   |
| Kotflügel                    | Yes   |

## Leistungs Informationen

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Leistungsanforderungen         | 100V-240V/2A                     |
| Sicherheitslogo-Zertifizierung | PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS |
| Stecker                        | CE-Stecker                       |
| Automatische Abschaltung       | Ja                               |
| Externes Netzteil              | Ja                               |

## Informationen zur Batterie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Batterie (Ah)              | 7   |
| Batterie (Spannung)        | 36  |
| Batterieladezeit (Stunden) | 2-3 |
| Batteriekapazität (Wh)     | 252 |

## Logistik Informationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Kartongröße (B x H x T in mm)          | 1350 x 710 x 225    |
| Gerätgewicht (kg)                      | 19                  |
| Bruttogewicht (kg)                     | 23.6                |
| Einheiten auf EU-Palette 1,8 m         | 6                   |
| Größe Nicht gefaltet (B x H x T in mm) | 93.4 x 96.8 x 175.0 |
| Geschenkkarton, 2-farbig               | Ja                  |
| EAN                                    | 5903802468267       |