

ES 730 IT plus

NEU: Modulares Kommunikationssystem für 60 Benutzer & 90 Endgeräte



Produktbeschreibung

Modulares Kommunikationssystem für 60 Benutzer & 90 Endgeräte

Mit der ES 730 IT plus treffen Sie die richtige Wahl, wenn der Ausbau der Kommunikationsstruktur hauptsächlich in IP-Technik erfolgen soll. Bereits im Grundausbau als reines IP-Kommunikationssystem 2 Netzwerkbuchsen* nutzbar, bietet Sie mit Ihren drei Modulslots die Möglichkeit, Anschlussmöglichkeiten für Endgeräte in 2- und 4-Drahttechnik zu schaffen.

*Zweite LAN-Schnittstelle über optionale freischaltbar

Produkt-Highlights



Voice to Mail

Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen



Unified Communications

Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.



Investitionssicherheit

Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.



Datensicherheit

Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.



Energieeffizienz

Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.



SmartHome

SmartHomeServer on Board.



Freie Wahl der Endgeräte

Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.



Systemfunktionen

Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale



Rufsignalisierung

Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:

- Apothekerschaltung intern/extern
- Anrufweiterschaltung intern



Wählregeln

Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? Beispiele:

- Stapelwahl
- Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer



Ladeschalenevent

in Verbindung mit DECT IP-System



Voice to Mail

Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten



Fax to Mail

Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten



Updateserver

für vorhandene Systemtelefone



Multifunktion/Zeitsteuerung

zur automatisierten Schaltung von verschiedenen Vorgängen



Einfache SIP Konfiguration

Über 300 Provider per Template konfigurierbar



AGFEO Dashboard Unterstützung

(Lizenz erforderlich) beinhaltet

- CTI-Wahl
- Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher
- Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
- Türbilddarstellung
- und vieles mehr



SmartHomeServer

Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz



SmartHomeServer Funktionen

- Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
- Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
- Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
- Verknüpfung der verschiedenen Technologien
- Konfiguration und Steuerung von Szenen
- Schaltuhren, Zeitglieder uvm.

Technische Daten



LAN-Ports: 2



Modulslots für Erweiterungsmodule: 3



IP-Sprachkanäle (Default): 10
IP-Sprachkanäle (Max.): 64



Voiceboxen (Default): 6
Voiceboxen (Max.): 60



AIS-Kanäle (Default): 4
AIS-Kanäle (Max.): 7



Faxboxen (Default): 0
Faxboxen (Max): 6



SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 90 IP Telefone anmeldbar



Externe SIP-Konten: 32



Abmessungen: 19" x 4HE x 270 mm



Gewicht: 7 kg



Stromaufnahme: 11,8 Watt



Maximale Benutzer-Anzahl: 60



Maximale Endgeräte-Anzahl: 90



CTI/Tapi Server : on Board



SmartHome Server : on Board